

## 常规款

型号	SM-90E	SM-138E	SM-158E	SM-168E
每日除湿量	90L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	3.75KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	150-200m <sup>2</sup>	180-220m <sup>2</sup>	200-260m <sup>2</sup>	250-280m <sup>2</sup>
适用体积	500-600m <sup>3</sup>	540-750m <sup>3</sup>	600-840m <sup>3</sup>	750-900m <sup>3</sup>
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	1600W	2100W	2600W	2800W
风量	1200m <sup>3</sup> /h	1500m <sup>3</sup> /h	1800m <sup>3</sup> /h	2000m <sup>3</sup> /h
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
防水等级	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4
机器尺寸(长*宽*高)	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm
质量	54kg	56kg	58kg	60kg

## 水箱款

型号	SM-70ES	SM-138ES	SM-158ES	SM-168ES
每日除湿量	70L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	2.9KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	80-120m <sup>2</sup>	180-220m <sup>2</sup>	200-260m <sup>2</sup>	250-280m <sup>2</sup>
适用体积	240-360m <sup>3</sup>	540-750m <sup>3</sup>	600-840m <sup>3</sup>	750-900m <sup>3</sup>
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	960W	2100W	2600W	2800W
风量	900m <sup>3</sup> /h	1500m <sup>3</sup> /h	1800m <sup>3</sup> /h	2000m <sup>3</sup> /h
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用
水箱容积	10L	20L	20L	20L
防水等级	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4
机器尺寸(长*宽*高)	395*365*695mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm
质量	40kg	56kg	58kg	60kg

型号	SM-192E	SM-200E	SM-240E	SM-300E	SM-380E
每日除湿量	138L/D	200L/D	240L/D	300L/D	380L/D
每小时除湿量	8KG/H	8.3KG/H	10KG/H	12.5KG/H	15.8KG/H
适用面积	280-300m <sup>2</sup>	300-350m <sup>2</sup>	400-450m <sup>2</sup>	450-500m <sup>2</sup>	600-800m <sup>2</sup>
适用体积	750-900m <sup>3</sup>	900-1050m <sup>3</sup>	1200-1350m <sup>3</sup>	1350-1500m <sup>3</sup>	1800-2400m <sup>3</sup>
电源(可选)	220V/380V-50Hz	220V/380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	3200W	3600W	4900W	5500W	6200W
风量	2800m <sup>3</sup> /h	3200m <sup>3</sup> /h	3900m <sup>3</sup> /h	4600m <sup>3</sup> /h	5800m <sup>3</sup> /h
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
防水等级	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4
机器尺寸(长*宽*高)	610*410* 1610mm	610*410* 1610mm	780*480* 1680mm	780*480* 1680mm	1200*460* 1780mm
质量	88kg	90kg	135kg	138kg	170kg

型号	SM-480E	SM-25KE	SM-30KE	SM-40KE	SM-50KE	SM-60KE
每日除湿量	480L/D	600L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	25KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	800-1000m <sup>2</sup>	1000-1100m <sup>2</sup>	1100-1400m <sup>2</sup>	1200-1500m <sup>2</sup>	1500-1800m <sup>2</sup>	2000-2200m <sup>2</sup>
适用体积	2400-3000m <sup>3</sup>	3000-3300m <sup>3</sup>	3300-4200m <sup>3</sup>	3600-4500m <sup>3</sup>	4500-5400m <sup>3</sup>	5000-6000m <sup>3</sup>
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	10KW	16KW	22KW	28KW	30KW
风量	6200m <sup>3</sup> /h	6500m <sup>3</sup> /h	9500m <sup>3</sup> /h	11000m <sup>3</sup> /h	13000m <sup>3</sup> /h	16000m <sup>3</sup> /h
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
防水等级	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4	IPXO4
机器尺寸(长*宽*高)	1200*460* 1780mm	1200*460* 1780mm	1200*460* 1780mm	1400*650* 1850mm	1400*650* 1850mm	1400*650* 1850mm
质量	230kg	235kg	275kg	355kg	365kg	380kg