

型号	SM-192E	SM-200E	SM-240E	SM-300E	SM-380E
每日除湿量	192L/D	200L/D	240L/D	300L/D	380L/D
每小时除湿量	8KG/H	8.3KG/H	10KG/H	12.5KG/H	15.8KG/H
适用面积	280-300m ²	300-350m ²	400-450m ²	450-500m ²	600-800m ²
适用体积	750-900m ³	900-1050m ³	1200-1350m ³	1350-1500m ³	1800-2400m ³
电源(可选)	380V-50Hz(220V-50Hz) 可选				380V-50Hz
最大功率	3200W	3600W	4900W	5500W	7000W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%				
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	610*410*1610		780*480*1680		1200*460*1780
质量	88kg	90kg	115kg	118kg	180kg

型号	SM-480E	SM-25KE	SM-30KE	SM-40KE	SM-50KE	SM-60KE
每日除湿量	480L/D	600L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	25KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	800-1000m ²	1000-1100m ²	1100-1400m ²	1200-1500m ²	1500-1800m ²	2000-2200m ²
适用体积	2400-3000m ³	3000-3300m ³	3300-4200m ³	3600-4500m ³	4500-5400m ³	5000-6000m ³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	10KW	16KW	22KW	28KW	30KW
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%					
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1200*460*1780mm			1400*650*1850mm		
质量	195kg	195kg	222kg	355kg	365kg	380kg