

常规款

型号	SM-90E	SM-138E	SM-158E	SM-168E
每日除湿量	90L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	3.75KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	150-200m ²	180-220m ²	200-260m ²	250-280m ²
适用体积	500-600m ³	540-750m ³	600-840m ³	750-900m ³
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	1600W	2100W	2600W	2800W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%			
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R410a	R410a	R410a	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm
质量	54kg	56kg	58kg	60kg

水箱款

型号	SM-70ES	SM-138ES	SM-158ES	SM-168ES
每日除湿量	70L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	2.9KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	80-120m ²	180-220m ²	200-260m ²	250-280m ²
适用体积	240-360m ³	540-750m ³	600-840m ³	750-900m ³
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	960W	2100W	2600W	2800W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%			
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R410a	R410a	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用
水箱容积	10L	20L	20L	20L
机器尺寸(长*宽*高)	395*365*695mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm
质量	40kg	56kg	58kg	60kg