

型号	BCF-380E	BCF-480E	BCF-30KE
每日除湿量	380L/D	480L/D	720L/D
每小时除湿量	15.8KG/H	20KG/H	30KG/H
适用面积	600-800m ²	800-1000m ²	1100-1400m ²
适用体积	1800-2400m ³	2400-3000m ³	3300-4200m ³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	7KW	9.8KW	16KW
防爆等级	Ex db ib mb IIB T4 Gb		
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%		
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1200*460*1780mm	1200*460*1780mm	1200*460*1780mm
质量	176kg	234kg	278kg

型号	BCF-40KE	BCF-50KE	BCF-60KE
每日除湿量	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	1200-1500m ²	1500-1800m ²	2000-2200m ²
适用体积	3600-4500m ³	4500-5400m ³	5000-6000m ³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	22KW	28KW	30KW
防爆等级	Ex db ib mb IIB T4 Gb		
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%		
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1400*650*1825mm	1400*650*1850mm	1400*650*1850mm
质量	359kg	369kg	385kg