

型号	BCF-70E	BCF-90E	BCF-138E	BCF-158E
每日除湿量	70L/D	90L/D	138L/D	158L/D
每小时除湿量	2.9KG/H	3.75KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H
适用面积	80-120m ²	150-200m ²	180-220m ²	200-260m ²
适用体积	240-360m ³	500-600m ³	540-750m ³	600-840m ³
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	960W	1600W	2100W	2600W
防爆等级	Ex db ib mb IIB T4 Gb			
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%			
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R410a	R410a	R410a	R410a
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm	500*400*1025mm
质量	44kg	58kg	60kg	63kg

型号	BCF-168E	BCF-192E	BCF-240E
每日除湿量	168L/D	192L/D	240L/D
每小时除湿量	7KG/H	8KG/H	10KG/H
适用面积	250-280m ²	280-300m ²	400-450m ²
适用体积	750-900m ³	750-900m ³	1200-1350m ³
电源	220V-50Hz	220V/380V-50Hz	220V/380V-50Hz
最大功率	2800W	3200W	4900W
防爆等级	Ex db ib mb IIB T4 Gb		
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%		
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22	R22	R22
R485远程接口	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	500*400*1025mm	610*410*1610mm	780*480*1680mm
质量	70kg	88kg	140kg